

Serie/Modello	Arearie di utilizzo												Caratteristiche e dati tecnici									
	Pulizia di Hotels e Uffici	Abitazioni	Garage / Negozi / Hobby	Aree esterne / Sporco grossolano	Grandi aree ed edifici	Pulizia di macchinari industriali	Ruote a secco e umido	Isolamento acustico	Sensore livello liquidi	Variatore di velocità	Predisposizione antistatica	Vano accessori	Freno (si/no)	Consumo max. /Watts	Depressione (mbar) misurata sulla testa del motore	Volume aria (l/s) misurato sulla testa del motore	Capacità contenitore max.	Peso/kg	Distanza portata massima (incluso cavo di alimentazione)	Rumorosità db (A)	Superficie filtro cm	
<b>uClean</b>																						
NSG uClean 1420 HK		●	●					no	no	si	no	no	si	no	1400	259	69	20	7.89	7.5 – 10.75	72.5	3600
NSG uClean 1432 HK		●	●					no	no	si	no	no	si	no	1400	259	69	32	8.1	9.75 – 10.75	72.5	3600
NSG uClean 1432 ST			●	●	●			no	no	si	no	no	si	no	1400	259	69	32	8.1	9.75 – 10.75	72.5	3600
NSG uClean 1445 ST			●	●	●			si	no	si	no	no	si	si	1400	259	69	45	12.4	9.75 – 10.75	72.5	7200
NSG uClean LD-1420 HMT	●	●			●			si	si	si	2-livelli	no	si	si	1400	259	69	20	8.0	15.2–16.2	68.5	3600
NSG uClean LD-1432 HMT	●	●			●			si	si	si	2-livelli	no	si	si	1400	259	69	32	8.3	15.2–16.2	68.5	3600
NSG uClean LD-1435 PZ				●	●			si	si	si	2-livelli	no	si	si	1400	259	69	35	9.9	15.2–16.2	68.5	3600
NSG uClean LD-1445 PZ				●	●			si	si	si	2-livelli	no	si	si	1400	259	69	45	12.6	15.2–16.2	68.5	7200
NSG uClean LD-1422 HZ plus		●						si	si	si	2-livelli	no	si	si	1400	259	69	22	9.6	15.2–16.2	69.5	3600