

Rasaerba Frontali

SF 544-551



Caratteristiche principali

- **MOTORE:** (SF544) "Iseki E3FH" diesel Turbo Common-Rail Stage "V" a 3 cilindri da 1826 cc. Iniezione diretta. Potenza max 42 HP (Pot. secondo CE97/68 EG 30,8 kW a 2600 giri/min). (SF551) "Iseki E4FH" diesel Turbo Common-Rail Stage "V" a 4 cilindri da 2434 cc. Iniezione diretta, Potenza max 50 HP. (Pot. secondo CE97/68 EG 36,5 kW a 2600 giri/min). Raffreddamento a liquido. Sistema Anti-Inquinamento "DOC+DPF". Radiatore laterale con ventola "reversibile autopulente". Serbatoio 48 litri.
- **TRASMISSIONE:** idrostatica con doppia pedaliera, velocità max 20 (AV) - 15 (RM) km/h (SF544) e 22 (AV) - 16 (RM) km/h (SF551). Trazione INTEGRALE con motore idraulico su ogni ruota. Cruise control. Bloccaggio differenziale
- **TAGLIO-RACCOLTA:** piatto con trasmissione a cardano, lame "controrotanti" e scarico centrale. Taglio da 137 cm a 2 lame o 152 cm a 4 lame "flottanti" su disco fisso (SF544) o 152 cm o 180 cm a 4 lame "flottanti" su disco fisso a regolazione "Manuale" oppure "Elettro-Idraulico" (SF551). Altezza di taglio regolabile da 20 mm a 125 mm. Presa di Forza ant. a 2000 rpm, indipendente ad innesto idraulico. Turbina con doppia velocità (Hi/Lo) - 3000 / 2400 rpm. Cesto di raccolta con ribaltamento idraulico "alto" a 2,2 m., capacità da 1300 lt. e con sistema idraulico di compattamento erba. Avvisatore acustico di "Cesto Pieno"
- **SEDILE:** regolabile e molleggiato ad alto comfort, con cinture di sicurezza
- **VOLANTE:** con idroguida, su torretta a doppia regolazione (incl. e altezza)
- **RUOTE:** versione "Garden" 24x12.00-12 ant. # 20x10.00-10 post.
- **SICUREZZA:** Telaio di protezione reclinabile. Impianto illuminazione per circolazione su strada
- **DIMENSIONI # PESO:** (L-LA) (SF544) 3400/3650 cm # 1440/1570 cm # 2160 cm # Kg 1570/1700 (SF551) 3400/3650 cm # 1440/1570/1850 cm # 2160 cm # Kg 1610/1800
- **OMOLOGAZIONE:** (a richiesta): Macchina Operatrice

CODICE	SPECIFICHE	DESCRIZIONE
--------	------------	-------------

(OMOLOGAZIONE "MACCHINA OPERATRICE" - Richiedere Kit Omologazione)

CODICE	SPECIFICHE	DESCRIZIONE
SF5.000	4 x 4	SF 544 con motore Stage "V", SOLO corpo macchina
2940012	Scarico Centrale	Piatto da 54" (137 cm) a 2 lame con trasm. cardanica, a "Scarico Centrale" con rib. veloce Kit "Mulching" (N°1 Otturatore monoblocco + N°2 Lame)
2940013	Scarico Centrale	Piatto da 60" (152 cm) a 2 lame flottanti su ogni disco fisso (N°2 dischi), trasmissione cardanica, a "Scarico Centrale" con ribaltamento veloce - Kit "Mulching" (N°1 Otturatore monoblocco)
2940020	Scarico Centrale Reg. Elettro-Idr.	Piatto da 60" (152 cm) con Reg. Elettro-Idraulica, 2 lame flottanti su ogni disco fisso, trasm. cardanica, a "Scarico Centrale" con rib. veloce - Kit "Mulching" (N°1 Otturatore monobl.)
2901719		Sistema di raccolta da 1300 l con scarico rialzato ad azionamento idraulico a 2,20 m

(OMOLOGAZIONE "MACCHINA OPERATRICE" - Richiedere Kit Omologazione)

CODICE	SPECIFICHE	DESCRIZIONE
SF5.100	4 x 4	SF 551 con motore Stage "V", SOLO corpo macchina
2940012	Scarico Centrale	Piatto da 54" (137 cm) a 2 lame con trasm. cardanica, a "Scarico Centrale" con rib. veloce Kit "Mulching" (N°1 Otturatore monoblocco + N°2 Lame)
2940013	Scarico Centrale	Piatto da 60" (152 cm) a 2 lame flottanti su ogni disco fisso (N°2 dischi), trasm. cardanica, a "Scarico Centrale" con ribaltamento veloce - Kit "Mulching" (N°1 Otturatore monoblocco)
2940020	Scarico Centrale Reg. Elettro-Idr.	Piatto da 60" (152 cm) con Reg. Elettro-Idraulica, 2 lame flottanti su ogni disco fisso, trasm. cardanica, a "Scarico Centrale" con rib. veloce - Kit "Mulching" (N°1 Otturatore monobl.)
2940021	Scarico Centrale	Piatto da 71" (180 cm) a 2 lame flottanti su ogni disco fisso, trasmissione cardanica, a "Scar. Centrale" con rib.o veloce - Kit "Mulching" (N°1 Otturatore monoblocco)
2940022	Scarico Centrale Reg. Elettro-Idr.	Piatto da 71" (180 cm) con Reg. Elettro-Idraulica, 2 lame flottanti su ogni disco fisso, trasm. cardanica, a "Scar. Centrale" con rib. veloce - Kit "Mulching" (N°1 Otturatore monobl.)
2901719		Sistema di raccolta da 1300 l con scarico rialzato ad azionamento idraulico a 2,20 m

Kit Omologazione "Macchina Operatrice" - (obbligatorio per la circolazione su strada)

2920014	SF544 / SF551	Kit con Doc. per Immatric. Stradale "Macchina Operatrice" (montaggio incluso)
---------	---------------	---