

Genie



Genie. Lavasciuga pavimenti geniale.
Lava, asciuga, igienizza in un unico passaggio

 **FIMAP**[®]

Genie. Mercato geniale

**Genie è la piccola lavasciuga pavimenti uomo a terra,
in grado di automatizzare i sistemi di pulizia manuali.**

**È disponibile nella versione a disco
con alimentazione elettrica e a batteria
e nella versione a rullo con alimentazione a batteria**

I risultati sono subito evidenti: i tempi per le pulizie e i costi di gestione si riducono drasticamente.
L'operatore non si affatica ed aumenta in modo esponenziale la sua produttività.

Genie può rivoluzionare il mercato della pulizia tradizionale dal momento che il 90% delle superfici inferiori a 1000 m²
è ancora pulito con sistemi manuali che risultano molto costosi e poco efficaci.



~ Genie E



🔋 Genie B



🔋 Genie Bs


Genie è adatta alla pulizia di ambienti piccoli e ingombrati come:
Uffici, Ristoranti, Bar, Centri Benessere, Parrucchieri, Boutiques,
Lavanderie, Aule scolastiche, Dottori e Dentisti, Veterinari, Farmacie, Case di cura, Teatri, Cucine, Laboratori,
Supermercati, Macellerie, Treni, Metropolitane, Abitazioni, Hotel, ecc.



Genie

Genie. Pulizia geniale, nelle curve...

Genie, grazie all'innovativo tergipavimento parabolico che si sposta lateralmente intorno alle spazzole, lava ed asciuga perfettamente anche nelle curve senza l'obbligo di seguire una pista rettilinea.



... e a filo muro


Genie è stata concepita con un manubrio che si può flettere a 180°.

Questo meccanismo diventa fondamentale per:

- ripiegare il manubrio e favorirne la trasportabilità
- pulire agevolmente sotto i tavoli



... e sotto i tavoli. (Particolarmente indicata, Genie Bs, la versione a rullo)



Genie Bs

può pulire anche sotto scaffali o moduli staccati dal pavimento di 38 cm. Grazie al design del serbatoio soluzione dal baricentro molto basso

Genie Bs

grazie alla presenza del tergipavimento anteriore riesce ad asciugare anche sotto il tavolo

Genie rimuove lo sporco in profondità.
Grazie al connubio tra
il motore di aspirazione e il tergipavimento,
l'asciugatura è totale e lo sporco
viene raccolto completamente



- La valvola di sfiato sul tappo del serbatoio soluzione garantisce sempre la stessa quantità d'acqua sul pavimento per un pulito costante



- Il sistema automatico di registro del tergipavimento e della spazzola consente che la macchina si adatti automaticamente a qualsiasi tipo di pavimento

Genie Bs, la versione a rullo può raccogliere anche piccoli detriti solidi



Il cassetto di raccolta è semplicissimo da estrarre per svuotare i piccoli rifiuti raccolti



Genie. Autonomia e semplicità geniali

Genie B/BS è perfetta per la pulizia di spazi altamente congestionati ed ha un'autonomia garantita dalla semplicità di sostituzione della batteria assicurando l'efficienza della macchina per più cicli produttivi



Genie ha dimensioni geniali

Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, Genie può essere parcheggiata in qualsiasi ripostiglio anche in posizione verticale.
N.B.: nella versione a batteria questa operazione può essere eseguita solo con batteria al gel

Genie B ha il caricabatterie a bordo

Le operazioni di ricarica della macchina sono estremamente semplici, infatti, basta collegare il cavo del caricabatterie ad una comune presa di corrente



Genie è facile da utilizzare:

dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente, agganciato la spazzola e abbassato il tergipavimento, si può iniziare a lavorare.

- Genie E/B
Sgancio e aggancio automatico della spazzola.
Con un piccolo impulso generato dall'interruttore di sicurezza posto sul manubrio, la spazzola si può sganciare ed agganciare in modo automatico

Genie E, la versione elettrica,
è ideale per la pulizia di piccoli spazi
non eccessivamente ingombrati
ed ha un'autonomia infinita garantita
dalla presenza del cavo.

Il pratico gancio
può essere utilizzato come
fermacavo quando la macchina è al
lavoro, o come portacavo
(prolunga da 15 m disponibile come
optional su richiesta)



Genie. Sanificazione geniale

Genie è totalmente sanificabile grazie alla possibilità di rimuovere completamente i serbatoi.
È costruita con componenti di qualità che garantiscono una lunga durata ed una grande affidabilità.
L'utilizzo di materie plastiche (polietilene) alluminio e acciaio fa sì che i componenti non arrugginiscono mai!



- Pulizia totale
del filtro di aspirazione
semplice e pratica

- Il serbatoio di recupero si sfilava facilmente
dalla sede per essere svuotato con semplicità

- Pulizia periodica del
tubo tergipavimento per
garantire un'efficiente
aspirazione

- Per ottenere una buona
asciugatura è necessario
mantenere sempre pulite
le gomme tergipavimento.
La loro sostituzione in caso
di usura risulta essere molto
semplice

Genie E viene fornita completa di: spazzola o disco trascinatore.
Genie B viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzola o disco trascinatore.
Genie Bs viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzole a rulli.

DATI TECNICI		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Produttività teorica	fino a m³/h	1050	1050	1010
Larghezza lavoro	mm	360	360	335
Spazzola disco	(n.) Ø mm	(1) 356	(1) 356	-
Spazzole cilindriche	(n.) Ø mm	-	-	(2) 110 x 335
Motore spazzola	V/W	230/-	12/360	12/360
Giri spazzola	giri/min	140	150	450
Pressione sulla spazzola	kg	17,7	20	14,5
Serbatoio soluzione	l	7	8	10
Serbatoio di recupero	l	9	8	10
Motore aspirazione	V/W	220-230/-	12/250	12/250

DATI TECNICI		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Depressione aspiratore	mbar	722	722	722
Volume massimo cassetto di raccolta	l	-	-	1,4
Alimentazione/Trazione	V/Hz	230/50	12/semi aut.	12/semi aut.
Batterie	(n.) V/Ah C5	-	(1) 12/62	(1) 12/62
Autonomia batterie	fino a h	-	1,20	2
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	615x1105x465	690x1115x465	720x1105x540
Larghezza tergipavimento	mm	440	440	530
Peso macchina a vuoto senza batterie	kg	30	44	44
Peso batterie	kg	-	24	24
Livello acustico (IEC 704/1)	dB (A)	66	69	64,5

LE CERTIFICAZIONI



RICONOSCIMENTI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

