CARATTERISTICHE TECNICHE RASAERBA ACTIVE 5000 SA 5400 SA 5400 SH 5400 SVA 5400 SVH 5800 SA 5850 SVA 5000 SH Scocca Alluminio Monocilindrico a benzina - ciclo otto - 4 tempi - Raffreddamento ad aria Tipo Motore #LONCIN Marca Motore HONDA #LONCIN HONDA # LONCIN #LONCIN HONDA **Modello Motore** A166 GCVx170 A200 GCVx170 A200 GCVx170 A200 Capacità serbatoio (L) 1 1,4 0,9 1,4 0,9 1,4 0,9 Capacità olio (L) 0,5 0,55 0,5 0,55 0,5 0,55 0,5 166 - OHV 196 - OHV Cilindrata (cc) 166 - OHV 196 - OHV 166 - OHV 196 - OHV 166 - OHV Avviamento Manuale a strappo Semovente Avanzamento Tipo trasmissione 1 Velocità 1 Velocità Variatore Variatore Variatore Plastica Plastica Alluminio Tipo ruote Alluminio 205 202 Diametro ruota (mm) 202 205 2,5 --> 3,8 Velocità di trazione (Km/h) 3,85 2.5 --> 3.8 3,85 Larghezza lama (cm) 48 51 55 25-70 20-80 Altezza taglio (mm) 7 Posizioni altezza taglio 6 60 65 80 Capacità cesto (L) Regolazione altezza taglio Centralizzata Su ogni singola ruota Kit mulching SI (opzionale) Peso (kg) 40 45,5 49,5

CE
Il sottoscritto, costruttore e
depositario

della documentazione tecnica

Dichiarazione CE di conformità - Ai sensi della direttiva 2006/42/CE

ACTIVE s.r.l. - Via Delmoncello, 12 - 26037 San Giovanni in Croce (CR) - ITALIA

dichiara che la macchina tosaerba marca ACTIVE, con conducente a piedi e motore a scoppio

Tipo:	5000 SA	5000 SH	5400 SA	5400 SH	5400 SVA	5400 SVH	5800 SA	5850 SVA
Fabbricante motore:	#LONCIN	HONDA	#LONCIN	HONDA	#LONCIN	HONDA	#LONCIN	
Modello motore:	A166	GCVx170	A200	GCVx170	A200	GCVx170	A200	A200
Potenza (kW):	2,9	2,2	4,0	2,2	4,0	2,2	4,0	4,0
Velocità di rotazione (giri/min):	2800+/-100							
Larghezza lama cm.;	48		51				55	
Massa (Kg):	40	40	44	44	45,5	46	48	49,5
	èo	onforme ai requisiti di	sicurezza delle direttive	e CE: 2006/42/CE - 20	14/30/CE - 2000/14/CI	E - 2002/44/CE		
	in	ottemperanza alle nor	me: UNI EN ISO 5395	-1:2018 UNI EN ISC	5395-2:2017 EN IS	O 14982:2009		
		procedu	ura seguita per la valut	azione della conformita	a: ALLEGATO VI (I)			
Livello sonoro misurato (LwA):	93	93	95	95	95	95	95	95
Livello sonoro garantito (LwA):	96	96	98	98	98	98	98	98
Livello vibrazione massima garantito (m/s²):	2,55	3,95	3,73	3,29	3,73	3,29	2,65	4,36
Esaminato da:	VERICERT s.r.l NO1878 - via Luigi Massotti, 5 - 48124 - Fornace Zavattini (RA) - Italia							
Attestato di certificazione CE n.º:								

Il fascicolo tecnico è costituito e custodito presso:

ACTIVE s.r.l. - via Delmoncello, 12 - 26037 - San Giovanni in Croce (CR) - Italia

a cura del titolare:

Ing. Alberto Griffini Alhuto Ffini

San Giovanni in Croce, 01 Luglio 2023