

## Levazolle



### Impugnatura

**Impugnatura antivibrazioni** grazie alle quattro boccole in gomma che diminuiscono le fastidiose vibrazioni.



### Cambio

**Cambio in alluminio Made in Italy** con due marce avanti, estremamente resistente alla corrosione e alle sollecitazioni.



### Lama resistente

Lama incredibilmente resistente grazie al trattamento termico e alla **qualità dell'acciaio**.

## Levazolle 4WD

### Trazione 4WD

**TRAZIONE BREVETTATA**  
Raddoppiata l'aderenza e la trazione delle 4 ruote durante la fase di lavoro



CODICE	PRODOTTO	MOTORE	CAMBIO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	PROFONDITÀ LAVORO	PESO
855005	AC 300 4WD	Honda GX200	2 AV	5.5 Cv/4.1 kW	30 cm	35 mm	79 Kg
855007	AC 390 4WD	Honda GX200		5.5 Cv/4.1 kW	39 cm		80 Kg

## Levazolle 2WD

### Trazione posteriore



CODICE	PRODOTTO	MOTORE	CAMBIO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	PROFONDITÀ LAVORO	PESO
855004	AC 300 2WD	Honda GX200	2 AV	5.5 Cv/4.1 kW	30 cm	35 mm	79 Kg
855006	AC 390 2WD	Honda GX200		5.5 Cv/4.1 kW	39 cm	35 mm	80 Kg

## 3 soluzioni d'uso



Rimuovi e sostituisci porzioni di erba senza lasciare tracce



Esegui interventi di posizionamento tubi senza rovinare il prato



Elimina l'erba tra la ghiaia senza ricorrere a diserbanti

